

## 2604549 / IS 2180-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Ulkokäyttöön tarkoitettu 180° infrapunaliiiketunnistin. Valvoo jopa 200 m<sup>2</sup>:n aluetta, toiminta-alueen säde enintään 12 m. 2 pyrotunnistinta. Rakenteeltaan kompakti, litteä seinään asennettava tunnistin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa tai peittämällä linssilohkoja suojuksilla.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604549
Tuotenumero	6029832



### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 2180-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	55
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.12

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Kattoasennus	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Seinäasennus	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
HVAC-ohjaus	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Pakotettu päällekykentä	Ei	Kytkenätapa	muu
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Materiaali	muovi
Eläintunnistus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Antibakteerinen käsittely	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Väri	valkoinen
Vaihevalintakytkin	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9010
Tunnistusalueen maksimileveys	12	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimipituus	12	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Havainnointialueen halkaisija	6	Jännitetyyppi	AC
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Taajuus	50
Kaukokäyttö	Ei	Taajuus	50
Kauko-ohjaus	Ei	Nimellisjännite	240
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	5
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Enimmäistyösykli	15
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	180

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaakasuuntainen havainnointikulma	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50

Tunnistussektoreiden määrä	504
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	78
Korkeus	55
Syvyys	55

