

2604549 / IS 2180-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen

Ulkokäyttöön tarkoitettu 180° infrapunaliiiketunnistin. Valvoo jopa 200 m²:n aluetta, toiminta-alueen säde enintään 12 m. 2 pyrotunnistinta. Rakenteeltaan kompakti, litteä seinään asennettava tunnistin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa tai peittämällä linssilohkoja suojuksilla.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604549
Tuotenumero	6029832



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 2180-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	55
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.12

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei

Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	180
Vaakasuntainen havainnointikulma	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkenteho	1000

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	504
Enimmäislähtövirta	110

Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	78
Korkeus	55
Syvyys	55

