

## 2604549 / IS 2180-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Ulkokäyttöön tarkoitettu 180° infrapunaliihetunnistin. Valvoo jopa 200 m<sup>2</sup>:n aluetta, toiminta-alueen säde enintään 12 m. 2 pyrotunnistinta. Rakenteeltaan kompakti, litteä seinään asennettava tunnistin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa tai peittämällä linssilohkoja suojuksilla.

|                  |          |
|------------------|----------|
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi    | 2604549  |
| Tuotenumero      | 6029832  |



### Tekniset tiedot

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kuvaus                 | IS 2180-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin |
| Kytkenäteho (res.) [W] | 1000                                      |
| Toimintakulma [°]      | 180                                       |
| Tunnistusetäisyys [m]  | maks. 12 m                                |
| Asennustapa            | Pinta-asennus                             |
| Käyttökohde            | Ulkotilat                                 |
| Kotelointiluokka (IP)  | IP54                                      |
| Väri                   | Valkoinen                                 |
| Pituus (Syvyys) (mm)   | 55  |
| Leveys (mm)            | 78  |
| Korkeus (mm)           | 120                                       |
| Paino (kg)             | 0.12                                      |

### Etim-tiedot

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Malli / Tyyppi                      | liiketunnistin        |
| Anturin tyyppi                      | passiivinen infrapuna |
| DALI-liitännällä                    | Ei                    |
| Vakiovalosäätö                      | Ei                    |
| HVAC-ohjaus                         | Ei                    |
| Pakotettu päällekykentä             | Ei                    |
| Pakotettu poiskykentä               | Kyllä                 |
| Eläintunnistus                      | Ei                    |
| Aliryömintäsuojaus                  | Kyllä                 |
| Ketjutettava                        | Kyllä                 |
| Optimaalinen asennuskorkeus         | 2                     |
| Porraskäytävän valvonta             | Ei                    |
| Vaihevalintakytkin                  | Kyllä                 |
| Tunnistusalueen maksimileveys       | 12                    |
| Tunnistusalueen maksimipituus       | 12                    |
| Havainnointialueen halkaisija       | 6                     |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei                    |
| Kaukokäyttö                         | Ei                    |
| Kauko-ohjaus                        | Ei                    |
| Vastearvon herkkyuden säätö         | Ei                    |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä                 |
| Merkintantoyksiköllä                | Kyllä                 |

|   |               |
|---|---------------|
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei            |
| Kattoasennus                            | Ei            |
| Seinäasennus                            | Kyllä         |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla   | Ei            |
| Asennustapa                             | pinta-asennus |
| Kytkenätapa                             | muu           |
| Materiaali                              | muovi         |
| Materiaalin laatu                       | kestomuovi    |
| Halogeeniton                            | Kyllä         |
| Pinnan suojaus                          | muu           |
| Antibakteerinen käsittely               | Ei            |
| Väri                                    | valkoinen     |
| RAL-numero (vastaava)                   | 9010          |
| Läpinäkyvä                              | Ei            |
| Kotelointiluokka (IP)                   | IP54          |
| Jännitetyyppi                           | AC            |
| Taajuus                                 | 50            |
| Taajuus                                 | 50            |
| Nimellisjännite                         | 240           |
| Vähimmäispäälläoloaika                  | 5             |
| Enimmäistyösykli                        | 15            |
| Vaakasuntainen havainnointikulma        | 180           |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 180   |
| Valaistustason raja-arvo          | 2     |
| Valaistustason raja-arvo          | 2000  |
| Enimmäiskytkentäteho              | 1000  |
| Soveltuu C-kuormalle              | Kyllä |
| Lämpötila                         | -20   |
| Lämpötila                         | 50    |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tunnistussektoreiden määrä | 504   |
| Enimmäislähtövirta         | 110   |
| Ala-aseman sisääntulo      | Kyllä |
| Hälytystoiminto            | Ei    |
| Leveys                     | 78    |
| Korkeus                    | 55    |
| Syvyys                     | 55    |

