

2604552 / IS 240 DUO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen

Infrapunatunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Tunnistusetäisyys maks. 12 m. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa. Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liikkeen tunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604552
Tuotenumero	6004177



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 240 DUO AP valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen
Kytkeväteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	240
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	100
Leveys (mm)	60
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	0.221

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	10
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei

Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkevätapana	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	10
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	240
Vaakasuntainen havainnointikulma	240
Vaakasuntainen tunnistusalue	160
Vaakasuntainen tunnistusalue	160
Valaistustason raja-arvo	2

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaistustason raja-arvo	2000	Enimmäislähtövirta	200
Enimmäiskytkentäteho	1000	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Hälytystoiminto	Ei
Lämpötila	-20	Leveys	60
Lämpötila	50	Korkeus	100
Tunnistusektoreiden määrä	276	Syvyys	100

