

2604553 / IS 240 DUO AP musta PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen

Infrapunatunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Tunnistusetäisyys maks. 12 m. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa. Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liikketunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604553
Tuotenumero	6004176



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 240 DUO AP musta PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	240
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	100
Leveys (mm)	60
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	0.159

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	10
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä

Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9005
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	10

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	240
Vaakasuuntainen havainnointikulma	240
Vaakasuuntainen tunnistusalue	160
Vaakasuuntainen tunnistusalue	160
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä

Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	276
Enimmäislähtövirta	200
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	60
Korkeus	100
Syvyys	100

