

2604546 / IS D360 DE valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliihetunnistin sisätiloihin. Asennus alaslaskettuun kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 16 m.

Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. Kytettäaika 5 s.-20 min, hämäläkytkimen säätö 2-2000 luksia. Maks. 1000 W, IP20.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604546
Tuotenumero	6011124



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS D360 DE valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytettäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 16 m
Asennustapa	Asennus alaslaskettuun kattoon
Käyttökohde	Sisätilat

Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	83
Leveys (mm)	82
Korkeus (mm)	82
Paino (kg)	0.138

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	8
Tunnistusalueen maksimipituus	8
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	muu
Kytettätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	20
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskykentäteho	1000
Soveltu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lämpötila	50	Korkeus	82
Tunnistusektoreiden määrä	720	Syvyys	82
Enimmäislähtövirta	110	Halkaisija	83
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä	Uputuspituus	47
Hälytystoiminto	Ei		

