

2604543 / IS 2160 ECO AP valkoinen PIR-liiketunnistin

PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa. Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liiketunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604543
Tuotenumero	6029840



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 2160 ECO AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	600
Toimintakulma [°]	160
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	73
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	113
Paino (kg)	0.202

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Merkintantoyksiköllä	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Kattoasennus	Ei
Vakiovalosäätö	Ei	Seinäasennus	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Kytkenätapa	muu
Eläintunnistus	Ei	Materiaali	muovi
Aliryömintäsuojaus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Ketjutettava	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Pinnan suojaus	muu
Porraskäytävän valvonta	Ei	Antibakteerinen käsittely	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä	Väri	valkoinen
Tunnistusalueen maksimileveys	12	RAL-numero (vastaava)	9010
Tunnistusalueen maksimipituus	12	Läpinäkyvä	Ei
Havainnointialueen halkaisija	6	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Jännitetyyppi	AC
Kaukokäyttö	Ei	Taajuus	50
Kauko-ohjaus	Ei	Taajuus	50
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Nimellisjännite	240
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Vähimmäispäälläloaika	8

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäistyösykli	35
Vaakasuuntainen havainnointikulma	160
Vaakasuuntainen havainnointikulma	160
Vaakasuuntainen tunnistusalue	40
Vaakasuuntainen tunnistusalue	40
Pystysuuntainen tunnistusalue	70
Pystysuuntainen tunnistusalue	70
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	600

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	260
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	78
Korkeus	73
Syvyys	73

