

2604543 / IS 2160 ECO AP valkoinen PIR-liiketunnistin

PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa. Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liiketunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604543
Tuotenumero	6029840



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 2160 ECO AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	600
Toimintakulma [°]	160
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	73
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	113
Paino (kg)	0.202

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Ei
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä

Merkintantoyksiköllä	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläloaika	8

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Enimmäistyösykli	35	Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma	160	Lämpötila	-20
Vaakasuuntainen havainnointikulma	160	Lämpötila	50
Vaakasuuntainen tunnistusalue	40	Tunnistussektoreiden määrä	260
Vaakasuuntainen tunnistusalue	40	Enimmäislähtövirta	110
Pystysuuntainen tunnistusalue	70	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Pystysuuntainen tunnistusalue	70	Hälytystoiminto	Ei
Valaistustason raja-arvo	2	Leveys	78
Valaistustason raja-arvo	2000	Korkeus	73
Enimmäiskytkentäteho	600	Syvyys	73

