

**2604542 / IS 2160 ECO AP musta PIR-liiketunnistin**

PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa. Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liikkeentunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604542
Tuotenumero	6029841


**Tekniset tiedot**

Kuvaus	IS 2160 ECO AP musta PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	600
Toimintakulma [°]	160
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	73
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	113
Paino (kg)	0.199

**Etim-tiedot**

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Kattoasennus	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Seinäasennus	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
HVAC-ohjaus	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Pakotettu päällekykentä	Ei	Kytkenätapa	muu
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Materiaali	muovi
Eläintunnistus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Aliryömintäsuojaus	Ei	Halogeeniton	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Antibakteerinen käsittely	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Väri	musta
Vaihevalintakytkin	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9005
Tunnistusalueen maksimileveys	12	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimipituus	12	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Havainnointialueen halkaisija	6	Jännitetyyppi	AC
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Taajuus	50
Kaukokäyttö	Ei	Taajuus	50
Kauko-ohjaus	Ei	Nimellisjännite	240
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	8
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Enimmäistyösykli	35
Merkintantoyksiköllä	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	160

Vaakasuuntainen havainnointikulma	160
Vaakasuuntainen tunnistusalue	40
Vaakasuuntainen tunnistusalue	40
Pystysuuntainen tunnistusalue	70
Pystysuuntainen tunnistusalue	70
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	600
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä

Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	260
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	78
Korkeus	73
Syvyys	73

