

2604542 / IS 2160 ECO AP musta PIR-liiketunnistin

PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa. Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liikkeentunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.

| | |
|------------------|----------|
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi | 2604542 |
| Tuotenumero | 6029841 |


Tekniset tiedot

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-------|
| Kuvaus | IS 2160 ECO AP musta PIR-liiketunnistin | Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Kytkenäteho (res.) [W] | 600 | Väri | Musta |
| Toimintakulma [°] | 160 | Pituus (Syvyys) (mm) | 73 |
| Tunnistusetäisyys [m] | maks. 12 m | Leveys (mm) | 78 |
| Asennustapa | Pinta-asennus | Korkeus (mm) | 113 |
| Käyttökohde | Ulkotilat | Paino (kg) | 0.199 |

Etim-tiedot

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| Malli / Tyyppi | liiketunnistin | Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
| Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna | Asennustapa | pinta-asennus |
| DALI-liitännällä | Ei | Kytkenätapa | muu |
| Vakiovalosäätö | Ei | Materiaali | muovi |
| HVAC-ohjaus | Ei | Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Pakotettu päällekykentä | Ei | Halogeeniton | Kyllä |
| Pakotettu poiskykentä | Kyllä | Pinnan suojaus | muu |
| Eläintunnistus | Ei | Antibakteerinen käsittely | Ei |
| Aliryömintäsuojaus | Ei | Väri | musta |
| Ketjutettava | Kyllä | RAL-numero (vastaava) | 9005 |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2 | Läpinäkyvä | Ei |
| Porraskäytävän valvonta | Ei | Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Vaiheenvaihtakytkin | Kyllä | Jännitetyyppi | AC |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 12 | Taajuus | 50 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 12 | Taajuus | 50 |
| Havainnointialueen halkaisija | 6 | Nimellisjännite | 240 |
| Soveltu langattomaksi lähettimeksi | Ei | Vähimmäispäälläoloaika | 8 |
| Kaukokäyttö | Ei | Enimmäistyösykli | 35 |
| Kauko-ohjaus | Ei | Vaakasuntainen havainnointikulma | 160 |
| Vastearvon herkkyuden säätö | Ei | Vaakasuntainen havainnointikulma | 160 |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä | Vaakasuntainen tunnistusalue | 40 |
| Merkintantoyksiköllä | Ei | Vaakasuntainen tunnistusalue | 40 |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei | Pystysuntainen tunnistusalue | 70 |
| Kattoasennus | Ei | Pystysuntainen tunnistusalue | 70 |
| Seinäasennus | Kyllä | Valaistustason raja-arvo | 2 |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Valaistustason raja-arvo | 2000 | Enimmäislähtövirta | 110 |
| Enimmäiskytkentäteho | 600 | Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
| Soveltuu C-kuormalle | Kyllä | Hälytystoiminto | Ei |
| Lämpötila | -20 | Leveys | 78 |
| Lämpötila | 50 | Korkeus | 73 |
| Tunnistusektoreiden määrä | 260 | Syvyys | 73 |

