

4525168 / L 560 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27

Liiketunnistimella varustettu ulkovalaisin talon tunnelmavalaistukseen.

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525168
Tuotenumero	6029851


Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525168	Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 12
Kuvaus	L 560 S musta PIR-tunnistinvalaisin E27	Valonlähde	E27 LED
Väri	Musta	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Toimintakulma [°]	140	Iskunkestävyyssluokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Jonoasennus	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Painonappihimmennys	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Lampunpidin	E27	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Valonjako	ei ole
Rungon väri	musta	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Jännitetyyppi	AC	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	230	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Iskunkestävyyssluokka	IK03
Himmennys 0-10 V	Ei	Suojausluokka	II
Himmennys 1-10 V	Ei	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		
Himmennys toimittajakohmainen	Ei		
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ympäristön mitoituslämpötila
IEC62722-2-1 mukaisesti -20

Ympäristön mitoituslämpötila
IEC62722-2-1 mukaisesti 40

Soveltuu turvalaistukseen Ei

Liiketunnistin Kyllä

Valotunnistimella Kyllä

Valaisimen suojaaminen
lämpöeristävällä materiaalilla
mahdollista Ei

Ilma-aukoilla Ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11
mukaan 650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle 60

Soveltuu lampputeholle 60

Leveys 215

Korkeus/syvyys 368

Pituus 243

Kaapelointitapa soveltuu läp johdotukseen

Napojen lukumäärä 2

Johtimen poikkipinta-ala 2.5

Kytöntätapa muu

