

1157-03-ws / Enertex MeTa® KNX Starter

- Kaksi keinukytkintä elektronisella etiketillä, maksimissaan 16 kytkin toimintoa
- Kutakin kytkintä voidaan käyttää joko kahtena yksittäisenä painikkeena eri toiminnoille (esim. vasen PÄÄLLE/ POIS, oikea ARVOASETUS) tai määrittää toimintoryhmään (esim. himmennys).
- Jokainen kytkin voidaan määrittää neljällä eritasolla (vaihtaminen valikkopainikkeella kotelon alareunassa)
- Kunkin tason kytkin-merkinnät voidaan parametroida erikseen ja niihin voidaan kirjoittaa myös GA:n kautta, mikä mahdollistaa esimerkiksi kielen vaihtamisen.
- Tilatiedot (palautearvot) voidaan esittää kytkin merkinnässä



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX
Tekninen nimi	1157-03-ws

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex MeTa® KNX Starter	Asennus	Kojerasiaan
Materiaali	Alumiini	Indikointivalot	Ohjelmointi LED
Väri	Jauhemaalattu kiiltävä valkoinen (RAL9010)	Kytkimet ja katkaisijat	2 elektronisesti merkittyä mekaanista keinukytkintä, joissa on enintään 16 kytkentätoimintoa. Valikkopainike ("MeTa"). Ylimääräinen keinukytkin valikkovaihtoa varten. Magneettinen kytkin ohjelmointitilaan.
Toiminnot	Sisäänrakennettu RGBW-valoanturi, Kaksi interaktiivista sähköisesti sopimatonta mekaanista kytkentärokkaria enintään 16 kytkentätoiminnolla Valikkopainike -MeTa, Binääritulo esim. käänteiseen laitteen käyttöön, virransyöttö KNX-väylän kautta, Koko: 90 x 90 x 14,6mm	Näyttö	LCD-näyttö. Automaattinen vieritys, jossa on enintään 28 merkkiä dotmatrixissa. Näytön kirkkautta voidaan säätää automaattisesti integroidun RGBW-anturin avulla.
Mitat (mm)	90 x 90 x 14,6	Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V
Ohjaustapa	KNX-väylä		



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 03.04.2025