

1157-01-al / Ewertex MeTa® KNX Premium

MeTa Premium KNX neljä keinukytkintä, 32 kytkentätoimintoa, huonesäädintoiminto

- Neljä keinukytkintä elektronisella etiketillä, maksimissaan 32 kytkin toimintoa
- LCD-näyttö näyttää ajan, päivämäärän, lämpötilat, kosteuden, ohjaintilan, KNX-tekstiviestit ja symbolit
- Lämmitys ja jäähdytys integroidulla lämpötila- ja kosteusanturilla
- Kutakin kytkintä voidaan käyttää joko kahtena yksittäisenä painikkeena eri toiminnoille (esim. vasen PÄÄLLE/ POIS, oikea ARVOASETUS) tai määrittää toimintoryhmään (esim. himmennys).
- Jokainen kytkin voidaan määrittää neljällä eri tasolla (vaihtaminen valikkopainikkeella kotelon alareunassa)
- Kunkin tason kytkin-merkinnät voidaan parametroida erikseen ja niihin voidaan kirjoittaa myös GA:n kautta, mikä mahdollistaa esimerkiksi kielen vaihtamisen.
- Tilatiedot (palautearvot) voidaan esittää kytkin-merkinnässä



Tuotemerkki	Ewertex
Tuotesarja	Painike KNX
Tekninen nimi	1157-01-al

Tekniset tiedot

Kuvaus	Ewertex MeTa® KNX Premium
Materiaali	Alumiini
Väri	Harjattu alumiini
Virta	10 mA
Suurin syöttövirta	33 mA
Virran kulutus	Virrankulutus oletusasetuksilla tyypillinen 10. ... 33 mA, 30 V (näytön kirkkauden mukaan) Sisäänrakennettu lämpötila- ja kosteusanturi, Sisäänrakennettu RGBW-valoanturi, Suuri näyttö LCD-näyttö, Neljä kytkintä enintään 16 kytkentätoiminnolla, Valikkopainike -MeTa, Binääritulo esim. käänteiseen laitteen käyttöön, virransyöttö KNX-väylän kautta, huonesäätimet lämmitykseen ja jäähdytykseen, Koko: 90 x 161 x 14,6mm
Toiminnot	

Mitat (mm)	90 x 161 x 14,6
Ohjaustapa	KNX-väylä
Asennus	Uppoasennus
Indikointivalot	Ohjelmointi LED
Kytkimet ja katkaisijat	4 elektronisesti merkittyä mekaanista keinukytkintä, joissa on enintään 32 kytkentätoimintoa. Valikkopainike ("MeTa"). Ylimääräinen keinukytkin valikkovaihtoa varten. Magneettinen kytkin ohjelmointitilaan.
Näyttö	LCD-näyttö. Automaattinen vieritys, jossa on enintään 28 merkkiä dotmatrixissa. Näytön kirkkautta voidaan säätää automaattisesti integroidun RGBW-anturin avulla.
Syöttö	KNX-väylä DC 21 – 32VSELV
Viestintä	KNX



Pidätämme oikeuden muutoksiin