

1170 / Elektroninen verkkopuolustus, palomuri ja VPN

Turvallinen etäkäyttö paikallisessa verkossa toimii minkä tahansa Internet-palveluntarjoajan (IPv4, IPv6, DS-Lite) kanssa.

- Päästä päähän salattu yhteys
- Valinnainen tiedonsiirto
- Ohjattu asetusten asettelu laitteessa
- Helppokäyttöinen käyttäjähallinta
- Integroitu ilmainen DynDNS-palvelu
- OpenVPN serveri, ilmainen asiakasohjelmisto
- Suojaa sisäistä verkkoa integroidulla palomuurilla
- KNX Telegramlogger



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX
Tekninen nimi	1170

Tekniset tiedot

Malli	Enertex® ENA ²
Kuvaus	Elektroninen verkkopuolustus, palomuri ja VPN
Väri	Valkoinen
DIN moduulien määrä	4
Toiminnot	Päästä päähän salattu, valinnainen etäkäytön vaihtaminen, joten portinsiirtoa ei tarvita, ohjattu kokoonpano suoraan laitteessa verkkoselaimella, yksinkertainen käyttäjien hallinta, integroitu ilmainen DynDNS-palvelu, laitteen OpenVPN-palvelin, ilmaiset asiakasohjelmat kaikille tavallisille käyttöjärjestelmille (Windows, Linux, MacOS, Android, iOS)
Tehonkulutus	1.8 W
Lähdön kärki	2 kpl RJ45, Ethernet-liitännät sisäisellä kytkimellä tai määritetty palomuuriksi
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	Punainen hälytys LED, keltainen info-LED, vihreä virta LED
Kytkimet ja katkaisijat	Painike näytön ohjaamiseksi
Näyttö	OLED-näyttö, jossa näkyy laitteen parametrit ja tila
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V
Viestintä	käytön hallinta KNX-ryhmäsähkeiden avulla



Pidätämme oikeuden muutoksiin