

1173 / KNX-väylä ja lisävirta lähde

- Riippumaton virranrajoitus jokaiselle ulostulolle suojaamaan ylikuormitukselta ja oikosululta
- Integroitu väyläliitin mittaus- ja diagnostisilla toiminnoilla
- Väyläyhdistin, jossa on tuki KNX data Secure -protokollalle
- Väylän nollauksen käynnistäminen väylän tietoliikenneobjektin kautta
- Jännitteen nollauksen käynnistäminen lisäjännitteelle Lähtö väylän viestintäobjektin kautta
- OLED-näyttö



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Teholähde KNX
Tekninen nimi	1173

Tekniset tiedot

Malli	Enertex® KNX PowerSupply 1280
Kuvaus	KNX-väylä ja lisävirta lähde
Väri	Valkoinen
Suurin syöttövirta	KNX-linjan syöttämiseen 1280 mA: lla, toinen KNX-linja 320 mA: lla ja ylimääräinen 30 V: n lisävirtalähde 320 mA: lla.
DIN moduulien määrä	6

Toiminnot

2-in-1 KNX virtalähde kahden KNX-linjan syöttämiseen, Päälinja integroidulla KNX-rikastimella 1280 mA:n lähtövirralle, Toissijainen linja integroidulla KNX-rikastimella 320 mA:n lähtövirtaan, Kolmas 30 V:n lisäjännitelähtö 320 mA:n lähtövirralle 100%:n ylikuormituskyvyllä, Erillinen oikosulku- ja ylivirtarajoitus jokaiselle ulostulolle, Ei vaikutusta oikosululla yhdestä ulostulosta muihin, Korkea hyötysuhde yli 90% nimelliskuormituksella (hyötysuhde ennen kuristusta), Jännitteiden, virtojen, tehon, sähköväylän kuormituksen, väylän jännitevikojen ja sisäisen laitteen lämpötilan mittaaminen, KNX-väylässä ryhmäobjektien kautta Integroitu väyläkytkentäyksikkö (valinnainen) KNX Data Secure -kommunikaatiolla, OLED-näyttö antaa selkeän kuvan kaikista tärkeistä mittaus- ja laitetiedoista, Nykyisten arvojen, kuten kellonajan ja päivämäärän, näyttäminen, 16 laajaa aikakytintä, joissa kussakin on 4 vaihtoaikaa ja 4 ryhmäosoitetta, mukaan lukien laajat logiikkatoiminnot, lomakalenteri ja astronomiset toiminnot, Integroitu KNX-kello, puskuroitu sähkökatkosta vastaan (tehoreservi n. 36 tuntia), Erillinen etäasetusten palautustoiminto (käynnistysväylän nollaus ryhmäosoitteen kautta), molemmille KNX-väylille Väyläsähkö parametroitujen raja-arvojen ylittämisestä tai alittamisesta.

Indikointivalot

LED-valo ohjelmointiin ja nollaukseen

Kytkimet ja katkaisijat

Ohjelmointi-, nollaus- ja näyttöpainikkeet (näytön ohjaus)

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Näyttö

OLED-näyttö väylävirtojen,
väyläjännitteiden ja laiteparametrien
ilmaisemiseksi

Syöttö

Syöttö: 230 - 240 VAC / 50 Hz, max. 680 mA



Pidätämme oikeuden muutoksiin