

1157-02-ws / Enertex MeTa® KNX Standard

- Kaksi keinukytkintä elektronisella etiketillä, maksimissaan 16 kytkin toimintoa
- Lämmitys ja jäähdytys integroidulla lämpötila- ja kosteusanturilla
- Kutakin kytkintä voidaan käyttää joko kahtena yksittäisenä painikkeena eri toiminnoille (esim. vasen PÄÄLLE/ POIS, oikea ARVOASETUS) tai määrittää toimintoryhmään (esim. himmennys).
- Jokainen kytkin voidaan määrittää neljällä eri tasolla (vaihtaminen valikkopainikkeella kotelon alareunassa)
- Kunkin tason kytkin-merkinnät voidaan parametroida erikseen ja niihin voidaan kirjoittaa myös GA:n kautta, mikä mahdollistaa esimerkiksi kielen vaihtamisen.
- Tilatiedot (palautearvot) voidaan esittää kytkin-merkinnässä



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX
Tekninen nimi	1157-02-ws

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex MeTa® KNX Standard	Mitat (mm)	90 x 90 x 14,6
Materiaali	Alumiini	Ohjaustapa	KNX-väylä
Väri	Jauhemaalattu kiiltävä valkoinen (RAL9010)	Asennus	Kojerasiaan
Toiminnot	Sisäänrakennettu lämpötila- ja kosteusanturi, Sisäänrakennettu RGBW-valoanturi, Kaksi keinukytkin painonappia jotka ovat yksilöllisesti nimettävissä, kytkimistä enintään 16 kytkentätoimintoa jokainen toiminto nimettävissä yksilöllisesti, Valikkopainike -MeTa, Binääritulo esim. tavanomaisen valokytkimen kytkemiseksi KNX-väylään, virransyöttö KNX-väylän kautta, huonesäätimet lämmitykseen ja jäähdytykseen, Koko: 90 x 90 x 14,6mm	Indikointivalot	Ohjelmointi LED
		Kytkimet ja katkaisijat	2 elektronisesti merkittyä mekaanista keinukytkintä, joissa on enintään 16 kytkentätoimintoa. Valikkopainike ("MeTa"). Ylimääräinen keinukytkin valikkovaihtoa varten. Magneettinen kytkin ohjelmointitilaan.
		Näyttö	LCD-näyttö. Automaattinen vieritys, jossa on enintään 28 merkkiä dotmatrixissa. Näytön kirkkautta voidaan säätää automaattisesti integroidun RGBW-anturin avulla.
		Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V



Pidätämme oikeuden muutoksiin