

1157-03-al / Enertex MeTa® KNX Starter

MaTa Starter KNX kaksi keinukytkintä, 16 kytkentätoimintoa

- Kaksi keinukytkintä elektronisella etiketillä
- Kytkintä toimii keinukytkimenä tai painonappeina
- Jokainen kytkin voi toimia neljällä eri tasolla
- Kunkin tason kytkin voidaan merkitä erikseen
- Tilatiedot voidaan esittää kytkin-merkinnässä
- Kytkimessä voidaan ohjelmoida 16 kytkin toimintoa
- Elektronin nimikyltti kytkimessä tuo mukavuutta



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX
Tekninen nimi	1157-03-al

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex MeTa® KNX Starter	Mitat (mm)	90 x 90 x 14,6
Materiaali	Alumiini	Ohjaustapa	KNX-väylä
Väri	Harjattu alumiini	Asennus	Uppoasennus
Suurin syöttövirta	16 mA	Indikointivalot	Ohjelmointi LED
Virran kulutus	Virrankulutus oletusasetuksilla tyypillinen 7- 16 mA, 30 V (näytön kirkkauden mukaan)	Kytkimet ja katkaisijat	2 elektronisesti merkittyä mekaanista keinukytkintä, joissa on enintään 16 kytkentätoimintoa. Valikkopainike ("MeTa"). Ylimääräinen keinukytkin valikkovaihtoa varten. Magneettinen kytkin ohjelmointitilaan.
Toiminnot	Kaksi kytkintä enintään 16 kytkentätoiminnolla, Valikkopainike -MeTa, Binääritulo esim. käänteiseen laitteen käyttöön, virransyöttö KNX-väylän kautta, huonesäätimet lämmitykseen ja jäähdtykseen, Koko: 90 x 90 x 14,6mm	Syöttö	KNX-väylä DC 21 – 32VSELV
		Viestintä	KNX



Pidätämme oikeuden muutoksiin