

1159-02 / KNX-väylän logiikkakone ja Web-visualisointi. Ei verkko ominaisuuksia.

KNX-väylän logiikkakone ja Web-visualisointi. Täydellinen älykodin ohjauskeskus älykkääseen tulevaisuuteen

- Integroitu KNX TP -käyttöliittymä ilmaisella KNXnet / IP-tunnelilla ETS:lle
- Jopa 65 000 konfiguroitavaa toimintoa
- Skenet, ajastimet, aikataulut, logiikka, läsnäolosimulaatio, laitteen valvonta (ns. watchdog)
- KNX-väyläliikenteen pitkäaikainen tallennus
- Modbus TCP Master, Slave
- Ilmainen määrittästyökalu



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Ohjauskeskus
Tekninen nimi	1159-02

Tekniset tiedot

Malli	EibPC ² without NP
Kuvaus	KNX-väylän logiikkakone ja Web-visualisointi. Ei verkko ominaisuuksia.
Väri	Valkoinen
DIN moduulien määrä	4
Toiminnot	Scene toimilaitteet, Ehdolliset ohjeet (jossitten), Ajastimet, Aika- ja päivämäärälähettimet (synkronoitu lähiverkon, KNX: n tai Eibstudion kautta), Erittäin tarkat ajastimet (ms-alueella), Säätimet millä tahansa rakenteella, Matemaattisten lausekkeiden arviointi, Viiveen elementit, KNX-objektien yhdistelmä (portit, multiplekserit, ...), Toimilaitteiden ohjaus (esim. sykliset lukupyynnöt), Muuttujien tallentaminen pysyvästi muistiin (tarvitaan korjaustiedosto 1.100). LAN-funktiot
Tehonkulutus	Virrankulutus 1,8 W
Lähdön kärki	Kaksi RJ45 Ethernet -liitäntää sisäisellä kytkimellä
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	Punainen hälytys LED, keltainen info-LED, vihreä virta LED
Kytkimet ja katkaisijat	Painike näytön ohjaamiseksi
Näyttö	OLED-näyttö, jossa näkyy laitteen parametrit ja tila
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V
Viestintä	Vie sähköä FTP-palvelimelle

Pidätämme oikeuden muutoksiin



Pidätämme oikeuden muutoksiin