

1167-12 / LED-virtalähde 160 W - 12V DIN-kiskoon

Virtalähde LED PowerSupply 160-12 DIN-kiskokotelossa (4 TE) syöttää LED-valonheittimet 12 V DC:n jännitteellä ja nimellisteholla 160 W.

- Enimmäishyötysuhde: 93 %; kaikissa kuormitustapauksissa, > 25 prosenttia, hyötysuhde ylittää 90 %
- Pätehokertoimen korjaus (PFC)
- Kolmen laitteen rinnakkainen toiminta mahdollista
- Rinnakkaiskäytössä kuorma jakautuu automaattisesti tasaisesti keskenään
- Suojaavat toiminnot: oikosulkusuojaus, ylikuormitussuoja, ylikuumenemissuojaus
- Kaikki suoja-toiminnot ovat itsestään korjaavia, eli kun vika poistetaan, virtalähde käynnistyy uudelleen ja antaa lähtötehon
- Täyttää lamppuja ja LED-valonlähteitä koskevat vaatimukset EC 61347-1 ja 61347-2-13 mukaisesti



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Teholähde
Tekninen nimi	1167-12

Tekniset tiedot

Malli	Enertex® LED PowerSupply 160 - 12
Kuvaus	LED-virtalähde 160 W - 12V DIN-kiskoon
Väri	Valkoinen
Lähtö	Nimellinen lähtöteho: 160 W. Säädettävä jännite välillä 12 - 14,25 V (0,25 V: n vaiheissa) linjahäviöiden kompensoimiseksi.
DIN moduulien määrä	4

Kuvaus	Syöttö: 230 V AC (50 Hz) ,Nimellinen lähtöteho: 160 W (lämpötilan lasku jatkuvaan täyden kuormituksen käyttöön), Erittäin kompakti rakenne: Vain 4 moduulia DIN-kiskokotelo, Suurin hyötysuhde: 93 %; tehokkuus ylittää "80Plus Silver" -sertifikaatin kaikissa kuormitusolosuhteissa, Enintään 3 laitteen rinnakkainen käyttö mahdollista (kuormitus jakautuu automaattisesti tasaisesti keskenään), Suojaustoiminnot: Oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus ja ylikuumenemissuojaus, Täyttää kaikki lamppuja ja LED-lamppuja koskevat vaatimukset IEC 61347-1:n ja 61347-2-13:n mukaisesti, LED-valot: teho, normaali kuorma, maksimikuormitus, Aktiivinen PFC-toiminto, Jännitelähtö: 12-14,25 V DC (säädettävissä 0,25 V:n välein), Suurin hyötysuhde: 93 %; tehokkuus ylittää "80Plus Silver" -sertifikaatin kaikissa kuormitusolosuhteissa, Valmiustilan virrankulutus: esimerkiksi 0,1 W
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	LEDit toiminnan ilmaisemiseksi, normaali kuorma ja täysi kuorma
Kytkimet ja katkaisijat	Kiertokytkin lähtöjännitteen asettamiseen
Syöttö	Syöttö: 230 V AC (50 HZ)

Pidätämme oikeuden muutoksiin



Pidätämme oikeuden muutoksiin