

1167-48 / LED-virtalähde 160 W - 48V DIN-kiskoon

Virtalähde LED PowerSupply 160-48 DIN-kiskokotelossa (4 TE) antaa LED-valaistukselle 48 V DC:n tasajännitteen ja nimellistehon 160 W.

- Suurin hyötysuhde: 94,5 %; kaikissa kuormitustapauksissa, > 25 prosenttia, hyötysuhde ylittää 91 %
- Pätehtökertoimen korjaus (PFC)
- Kolmen laitteen rinnakkainen toiminta mahdollista
- Rinnakkaiskäytössä kuorma jakautuu automaattisesti tasaisesti keskenään
- Suojaavat toiminnot: oikosulkusuojaus, ylikuormitussuoja, ylikuumenemissuojaus
- Kaikki suojaustoiminnot ovat itsestään korjaavia, eli kun vika poistetaan, virtalähde käynnistyy uudelleen ja antaa lähtötehon
- Täyttää lamppuja ja LED-valonlähteitä koskevat vaatimukset EC 61347-1 ja 61347-2-13 mukaisesti



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Teholähde
Tekninen nimi	1167-48

Tekniset tiedot

Malli	Enertex® LED PowerSupply 160 - 48
Kuvaus	LED-virtalähde 160 W - 48V DIN-kiskoon
Väri	Valkoinen
Lähtö	Nimellinen lähtöteho: 160 W. Säädettyvä jännite välillä 48 - 57 V (1 V: n vaiheissa) linjahäviöiden kompensoimiseksi.
DIN moduulien määrä	4

Kuvaus

Syöttö: 230 V AC (50 Hz) ,Nimellinen lähtöteho: 160 W (lämpötilan lasku jatkuvaan täyden kuormituksen käyttöön), Erittäin kompakti rakenne: Vain 4 moduulia DIN-kiskokotelo, Suurin hyötysuhde: 93 %; tehokkuus ylittää "80Plus Silver" -sertifikaatin kaikissa kuormitusolosuhteissa, Enintään 3 laitteen rinnakkainen käyttö mahdollista (kuormitus jakautuu automaattisesti tasaisesti keskenään), Suojaustoiminnot: Oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus ja ylikuumenemissuojaus, Täyttää kaikki lamppuja ja LED-lamppuja koskevat vaatimukset IEC 61347-1:n ja 61347-2-13:n mukaisesti, LED-valot: teho, normaali kuorma, maksimikuormitus, Aktiivinen PFC-toiminto, Jännitelähtö: 48 – 57 V DC (säädettyvässä 1 V:n välein), Suurin hyötysuhde: 94,5 %; tehokkuus ylittää "80Plus Gold" -sertifikaatin kaikissa kuormitusolosuhteissa, Valmiustilan virrankulutus: esimerkiksi 0,3 W

Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	LEDit toiminnan ilmaisemiseksi, normaali kuorma ja täysi kuorma
Kytkimet ja katkaisijat	Kiertokytkin lähtöjännitteen asettamiseen
Syöttö	Syöttö: 230 V AC (50 HZ)

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVV



Pidätämme oikeuden muutoksiin