

1174-DK / KNX 5 kanavainen LED himmennin 5A DK

KNX 5-kanavainen LED-himmennyssekvensseri 5A on pulssinleveyttä moduloiva himmennin 12–24 V LED-moduuleille. Laite on saatavana asennettavaksi kattoasennukseen huonekalumerkinnöillä (DK-versio) tai DIN-kiskolaitteena (REG-versio).

- Viisi himmennyskanavaa, pulssin leveysmoduloitu, Max. 5 A per kanava.
- PWM vaihdettavissa välillä 488 ja 600 Hz
- Neljä erilaista himmennysominaisuutta, joista valita integroidulla pehmeällä himmennystoiminnolla.
- Sekvenssien vapaa määrittely tai valinta 16 ennalta määritetystä sekvenssistä mahdollista
- Käyttötavat: kylmä/lämmin valkoinen, RGB(W) tai yksittäiset kanavat
- Tilanteet ja bitti tilanteet
- Ohjaus RGB- tai HSV-väriarvojen kautta mahdollista



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Valonsäädin KNX
Tekninen nimi	1174-DK

Tekniset tiedot

Malli	1174-DK
Kuvaus	KNX 5 kanavainen LED himmennin 5A DK
Väri	Valkoinen
Lähtö	Muuttuvan jännitteen tulo ja lähtö: 12–24 V
Lähdön kärki	Liitin DC-LED-virtalähteen 12–24 VDC lähdölle. Liitin LED-virtalähteen vaiheelle. LED-valojen liitin (5 kanavaa).
Asennus	DIN-kiskokotelo 4TE:llä (REG-versio) tai muuntajakotelolla (196 x 40 x 32 mm) (DK-versio)
Indikointivalot	LED ohjelmointitila, LED-virtalähteen jännitteeseen ja testitilaan A, B, C, D
Kytkimet ja katkaisijat	Painike ohjelmointitilaa ja testitilaa varten. Käyttöönottopainike johdotuksen nopeaan testaukseen.
Näyttö	OLED
Syöttö	Virtalähde KNX-väylän kautta. Muuttuvan jännitteen tulo ja lähtö: 12–24 V



Pidätämme oikeuden muutoksiin