

## WB-32-3-B-5-S-04-MER-00 / ENELION WALLBOX BLACK MID Bridge LTE RCMB

ENELION WALLBOX sähköautonlaturi jokaiseen tarpeeseen.

- Sähköautolaturit älykkäillä ominaisuuksilla
- Tyypin 2 pistorasialla mekaanisella suojalla.
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea iskunkestävyys luokitus IK10
- Liitettävissä avoimella protokollalla OCPP 1.6
- Etähallinta valmius mobiilidata yhteydellä.
- Turvallisuutta 6 mA tasavirta vuotosuojauksella
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.



<b>Kuvaus</b>	ENELION WALLBOX BLACK MID Bridge LTE RCMB
<b>ETIM-luokkakoodi</b>	EC002883
<b>ETIM-luokkanimi</b>	Sähköajoneuvojen latausasema
<b>Jännite</b>	230 V / 400V
<b>Materiaali</b>	Anodisoitu alumiini
<b>Tuotesarja</b>	WALLBOX
<b>Tekninen nimi</b>	WB-32-3-B-5-S-04-MER-00
<b>Tuotenumero</b>	6031689

### Tekniset tiedot

<b>Tuotekoodi</b>	WB-32-3-B-5-S-04-MER-00
<b>Maksimi teho per piste (kW)</b>	22 kW
<b>Ominaisuudet</b>	Latauksen käynnistys Ilmantunnistetta, RFID-kortilla tai etähallinnalla OCPP 1.6. LAN yhteydellä. Latausasemaversiossa OCPP. OCPP-parametrit on määritettävä tuotetta käynnistettäessä.
<b>Lataustapa (EN61851)</b>	MODE 3
<b>Latauspistoke (EN62196)</b>	TYPE 2
<b>Liitäntätapa</b>	Type 2 pistorasialla
<b>Kaapelin pituus [m]</b>	0 m
<b>Kaapelin poikkipinta-ala</b>	5x10 mm
<b>Maksimi virta per pistoke</b>	3x32 A
<b>Maksimi teho per pistoke</b>	22 kW
<b>Suojaus</b>	Sisään rakenettu RCMB (DC 6 mA)
<b>Energian mittaus</b>	MID hyväksytty mittari
<b>Liitettävyyden</b>	LTE (GSM), OCPP 1.6
<b>Yhteys</b>	OCPP 1.6 tai Enelion Chain

<b>Latauksen hallinta</b>	Dynaaminen kuorman hallinta: Enelion Chain tai OCPP 1.6. Paikallisesti asetettava latausvirran maksimi.
<b>Latauksen käynnistys</b>	Automaattisesti ilman tunnistautumista, OCPP rajapinnan kautta tai NFC kortilla paikallisesti.
<b>Käyttöliittymä</b>	Näyttö tai vaihtoehtoisesti sovellus
<b>Asennustapa</b>	Pinta asennus seinään tai tolppaan lisävarusteella.
<b>Kotelointiluokka</b>	IP54
<b>Iskunkestävyysluokka</b>	IK10
<b>Käyttölämpötila</b>	-25°C to 55°C
<b>Virta sisään</b>	3x32A
<b>Kotelon väri</b>	Musta
<b>Pintakäsittely</b>	Grafiitti musta, jauhe maalattuna saatavissa missä värissä tahansa.
<b>RCCB suojaus</b>	Ei
<b>Johdonsuojakatkaisija</b>	RCMB (DC 6 mA)
<b>Mitat (mm)</b>	249x271x156 (LxKxS)
<b>Paino (kg)</b>	3,980

### Etim-tiedot

<b>Latauspisteiden määrä</b>	1
<b>Enimmäisteho per latauspiste</b>	22
<b>Nimellinen liitäntäteho</b>	22
<b>Leveys</b>	249

<b>Korkeus</b>	271
<b>Syvyys</b>	156
<b>Asennustapa</b>	seinäasennus

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 18.11.2024

Tyyppin 1 latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyyppin 2 latauspistorasioiden määrä	1
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdeMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Verkkovirtapistorasioiden määrä	0
Latauskaapelin pituus	0

Erillinen syöttökeskus	Ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
Suojakatkaisija	Kyllä
Tietoliikenneliitäntä	Kyllä
Energiamittari	Kyllä
Käytön valvonta -toiminto	Kyllä
Kuormituksen hallinta	Kyllä
Sisältää näytön	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

