

**WB-32-3-S-5-S-04-MER-00 / ENELION WALLBOX BLACK MID
Bridge LTE RCMB**

ENELION WALLBOX sähköautonlaturi jokaiseen tarpeeseen.

- Sähköautolaturit älykkäillä ominaisuuksilla
- Tyypin 2 pistorasialla mekaanisella suojalla.
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea iskunkestävyys luokitus IK10
- Liitettävissä avoimella protokollalla OCPP 1.6
- Etähallinta valmius mobiilidata yhteydellä.
- Turvallisuutta 6 mA tasavirta vuotosuojauksella
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.



Kuvaus	ENELION WALLBOX BLACK MID Bridge LTE RCMB
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230 V / 400V
Materiaali	Anodisoitu alumiini
Tuotesarja	WALLBOX
Tekninen nimi	WB-32-3-S-5-S-04-MER-00
Tuotenumero	6032042

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	WB-32-3-S-5-S-04-MER-00	Asennustapa	Pinta asennus seinään tai tolppaan lisävarusteella.
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW	Kotelointiluokka	IP54
Ominaisuudet	Latauksen käynnistys Ilmantunnistetta, RFID-kortilla tai etähallinnalla OCPP 1.6. LAN yhteydellä. Latausasemaversiossa OCCP. OCPP-parametrit on määritettävä tuotetta käynnistettäessä.	Iskunkestävyysluokka	IK10
Lataustapa (EN61851)	MODE 3	Käyttölämpötila	-25°C to 55°C
Latauspistoke (EN62196)	TYPE 2	Virta sisään	3x32A
Liitännätapa	Type 2 pistorasialla	Kotelon väri	Hopea
Kaapelin pituus [m]	0 m	Pintakäsittely	Hopea, jauhe maalattuna saatavissa missä värissä tahansa.
Kaapelin poikkipinta-ala	5x10 mm	RCCB suojaus	Ei
Maksimi virta per pistoke	3x32 A	Johdonsuojakatkaisija	RCMB (DC 6 mA)
Maksimi teho per pistoke	22 kW	Mitat (mm)	249x271x156 (LxKxS)
Suojaus	Sisään rakenettu RCMB (DC 6 mA)	Paino (kg)	3,980
Energian mittaus	MID hyväksytty mittari		
Liitettävyyden	LTE (GSM), OCPP 1.6		
Yhteys	OCPP 1.6 tai Enelion Chain		
Latauksen hallinta	Dynaaminen kuorman hallinta: Enelion Chain tai OCPP 1.6. Paikallisesti asetettava latausvirran maksimi.		
Latauksen käynnistys	Automaattisesti ilman tunnistautumista, OCPP rajapinnan kautta tai NFC kortilla paikallisesti.		
Käyttöliittymä	Näyttö tai vaihtoehtoisesti sovellus		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVVV

Etim-tiedot

Latauspisteiden määrä	1
Enimmäisteho per latauspiste	22
Nimellinen liitäntäteho	22
Leveys	249
Korkeus	271
Syvyys	156
Asennustapa	seinäasennus
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä	1
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdEMO-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Verkkovirtapistorasioiden määrä	0
Latauskaapelin pituus	0
Erillinen syöttökeskus	Ei
A-typin vikavirtakytkimien määrä	0
B-typin vikavirtakytkimien määrä	0
Suojakatkaisija	Kyllä
Tietoliikenneliitäntä	Kyllä
Energiamittari	Kyllä
Käytön valvonta -toiminto	Kyllä
Kuormituksen hallinta	Kyllä
Sisältää näytön	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

