

W2-32-3-S-0-S-04-2MC2R-00 / ENELION WALLBOX DUO POWER Bridge MID RCMB

ENELION WALLBOX DUO sähköautonlaturi jokaiseen tarpeeseen.

- Sähköautolaturit älykkäillä ominaisuuksilla
- Tyypin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea Iskunkestävyys luokitus IK10
- Liitettävissä avoimella protokollalla OCPP 1.6
- Etähallinta valmius LAN yhteydellä.
- Turvallisuutta 6 mA tasavirta vuotosuojauksella
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.



Kuvaus	ENELION WALLBOX DUO POWER Bridge MID RCMB
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230 V / 400V
Materiaali	Anodisoitu alumiini
Tuotesarja	WALLBOX DUO
Tekninen nimi	W2-32-3-S-0-S-04-2MC2R-00
Tuotenumero	6032045

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	W2-32-3-S-0-S-04-2MC2R-00
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW
Ominaisuudet	Latauksen käynnistys Ilmantunnistetta, RFID-kortilla tai etähallinnalla OCPP 1.6. LAN yhteydellä. Latausasemaversiossa OCPP. OCPP-parametrit on määritettävä tuotetta käynnistettäessä.
Lataustapa (EN61851)	MODE 3
Latauspistoke (EN62196)	TYPE 2
Liitäntätapa	Type 2 pistorasia
Kaapelin pituus [m]	0 m
Kaapelin poikkipinta-ala	2x5x10 mm
Maksimi virta per pistoke	3x32 A
Maksimi teho per pistoke	22 kW
Suojaus	Sisään rakenettu RCMB (DC 6 mA)
Energian mittaus	MID hyväksytty mittari
Liitettävyyss	Ethernet (ketjutettavissa), Wifi, OCPP 1.6
Yhteys	OCPP 1.6 tai Enelion Chain
Latauksen hallinta	Dynaaminen kuorman hallinta: Enelion Chain tai OCPP 1.6. Paikallisesti asetettava latausvirran maksimi.
Latauksen käynnistys	Automaattisesti ilman tunnistautumista, OCPP rajapinnan kautta tai NFC kortilla paikallisesti.
Käyttöliittymä	Näyttö tai vaihtoehtoisesti sovellus

Asennustapa	Pinta asennus seinään tai tolppaan lisävarusteella.
Kotelointiluokka	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25°C to 55°C
Virta sisään	2x3x32A
Kotelon väri	Hopea
Pintakäsittely	Hopea, jauhe maalattuna saatavissa missä väriässä tahansa.
RCCB suojaus	Ei
Johdonsuojakatkaisija	RCMB (DC 6 mA)
Mitat (mm)	530x271x150 (LxKxS)
Paino (kg)	7,580

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVVV

Etim-tiedot

Latauspisteiden määrä	2
Enimmäisteho per latauspiste	22
Nimellinen liitäntäteho	44
Leveys	530
Korkeus	250
Syvyys	150
Asennustapa	seinäasennus
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä	0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä	2
GB AC -latausliittimien määrä	0
GB CC -latausliittimien määrä	0
GB-latauspistorasioiden määrä	0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä	0
CHAdemo-latausliittimien määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä	0
Verkkovirtapistorasioiden määrä	0
Latauskaapelin pituus	0
Erillinen syöttökeskus	Ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä	0
Suojakatkaisija	Kyllä
Tietoliikenneliitäntä	Kyllä
Energiamittari	Kyllä
Käytön valvonta -toiminto	Kyllä
Kuormituksen hallinta	Kyllä
Sisältää näytön	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK10
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

