

## 2604348 / IS 345 Round DALI2 APC AP valkoinen PIR-liiketunnistin

IS 345 DALI-2 Application Controller 360° infrapunaliiiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen. Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604348
Tuotenumero	6032161

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 345 Round DALI2 APC AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Tangentiaalinen 23 x 6 Radiaalinen 12 x 6
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	65
Leveys (mm)	126
Korkeus (mm)	126
Paino (kg)	0.17

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
DALI-liitännällä	Kyllä	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä	Kattoasennus	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei	Seinäasennus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Eläintunnistus	Ei	Kytchentäpa	muu
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Materiaali	muovi
Ketjutettava	Kyllä	Materiaalin laatu	kestomuovi
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Halogeeniton	Kyllä
Porraskäytävän valvonta	Ei	Pinnan suojaus	muu
Vaihevalintakytkin	Kyllä	Antibakteerinen käsittely	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys	11.5	Väri	valkoinen
Tunnistusalueen maksimipituus	11.5	RAL-numero (vastaava)	9003
Havainnointialueen halkaisija	12	Läpinäkyvä	Ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Kaukokäyttö	Kyllä	Jännitetyyppi	AC
Kauko-ohjaus	Ei	Taajuus	50
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Taajuus	60

Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20

Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	280
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	65
Syvyyys	65
Halkaisija	126
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

