

## 2604348 / IS 345 Round DALI2 APC AP valkoinen PIR-liiketunnistin

IS 345 DALI-2 Application Controller 360° infrapunaliiiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen. Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Eryityisesti käytäviin soveltuva linssi. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604348
Tuotenumero	6032161

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 345 Round DALI2 APC AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Tangentiaalinen 23 x 6 Radiaalinen 12 x 6
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	65
Leveys (mm)	126
Korkeus (mm)	126
Paino (kg)	0.17

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Ei
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	11.5
Tunnistusalueen maksimipituus	11.5
Havainnointialueen halkaisija	12
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Asennustapa	pinta-asennus
Kytöntätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20

Lämpötila	50
Tunnistusektoreiden määrä	280
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	65
Syvyyys	65
Halkaisija	126
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

