

## 2604320 / IS 3360 Round DALI2 APC UP valkoinen PIR-liiketunnistin

IS 3360 DALI-2 Application Controller 360° infrapunaliiiketunnistin. Asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m<sup>2</sup>:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604320
Tuotenumero	7000245

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 3360 Round DALI2 APC UP valkoinen PIR-liiketunnistin	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Toimintakulma [°]	360	Väri	Valkoinen
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 40	Pituus (Syvyys) (mm)	78
Asennustapa	Uppoasennus	Leveys (mm)	124
Käyttökohde	Sisätilat	Korkeus (mm)	124
		Paino (kg)	0.152

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Kattoasennus	Kyllä
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Seinäasennus	Ei
DALI-liitännällä	Kyllä	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä	Asennustapa	uppoasennus
HVAC-ohjaus	Ei	Kytkentätapa	muu
Pakotettu päällekykentä	Ei	Materiaali	muovi
Pakotettu poiskytkentä	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Eläintunnistus	Ei	Halogeeniton	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Ketjutettava	Kyllä	Antibakteerinen käsittely	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Väri	valkoinen
Porraskäytävän valvonta	Ei	RAL-numero (vastaava)	9003
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys	20	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Maksimi läsnäoloalue	3	Jännitetyyppi	AC
Tunnistusalueen maksimipituus	20	Taajuus	50
Havainnointialueen halkaisija	8	Taajuus	60
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei	Nimellisjännite	240
Kaukokäyttö	Kyllä	Vähimmäispäälläoloaika	5
Kauko-ohjaus	Ei	Enimmäistyösykli	15
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	2
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	1000

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Soveltuu C-kuormalle	Ei	Korkeus	78
Lämpötila	-20	Syvyys	78
Lämpötila	50	Halkaisija	124
Tunnistussektoreiden määrä	1416	Upotuspituus	26
Ala-aseman sisääntulo	Ei	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66
Hälytystoiminto	Ei		

