

2604320 / IS 3360 Round DALI2 APC UP valkoinen PIR-liiketunnistin

IS 3360 DALI-2 Application Controller 360° infrapunaliiiketunnistin. Asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604320
Tuotenumero	7000245

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 3360 Round DALI2 APC UP valkoinen PIR-liiketunnistin
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 40
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	78
Leveys (mm)	124
Korkeus (mm)	124
Paino (kg)	0.152

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Ei
Pakotettu poiskykentä	Ei
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Maksimi läsnäoloalue	3
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyden säätö	Ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Kyllä
Asennustapa	uppoasennus
Kytöntätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Soveltuu C-kuormalle	Ei
Lämpötila	-20
Lämpötila	50

Tunnistussektoreiden määrä	1416
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	78
Syvyys	78
Halkaisija	124
Upotuspituus	26
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

