

IPC322LB-DSF40K-H / UNV Dome Camera

Produktene i Easy-serien består av EasyBasic- og EasyStar-serien. Deres viktigste salgsargument er å tilby utmerket ytelse til en overkommelig pris. Støtter nå Ultra bevegelsesdeteksjon.

- 2MP, 1/2.7" progressive CMOS sensor
- Color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Fixed 4mm lens, 120dB WDR, IR lights 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, operating temp-30 - 60

Kameratype	Dome camera
Teknologi	IP
Utendørs installasjon	Yes
GTIN kode	6937096318037
Produkt serie	Easybasic



Teknisk data

Oppløsning	2
Brennvidde min	4
Brennvidde max	4
Linse type	Fixed
IR range	30 m
Analog videoutgang	No
IP kapslingsklasse (IP)	IP67
Støtfasthet (IK)	IK10
Bredde (mm)	109
Høyde (mm)	81
Nettvekt (kg)	0.36

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV