

## IPC322LB-DSF40K-H / UNV Dome Camera

Produkterna i Easy-serien består av EasyBasic- och EasyStar-serien. Deras främsta försäljningsargument är att erbjuda utmärkt prestanda till ett förmånligt pris

- 2MP, 1/2.7" progressive CMOS sensor
- Color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Fixed 4mm lens, 120dB WDR, IR lights 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, operating temperature-30

<b>Kameratyp</b>	Dome-kamera
<b>Technology</b>	IP
<b>Utomhusinstallation</b>	Ja
<b>Produktserie</b>	Easybasic



## Teknisk data

<b>Upplösning</b>	2	<b>IP-kapslingsklass</b>	IP67
<b>Focal length min</b>	4	<b>Stöthållfasthet (IK)</b>	IK10
<b>Focal length max</b>	4	<b>Bredd (mm)</b>	109
<b>Lens type</b>	Fixed	<b>Höjd (mm)</b>	81
<b>IR range</b>	30 m	<b>Nettovikt (kg)</b>	0.36
<b>Analog videoutgång</b>	Nej		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
23.11.2024