

## IPC3532LB-ADZK-H / UNV IP Dome Camera

Produkterna i Easy-serien består av EasyBasic- och EasyStar-serien. Deras främsta försäljningsargument är att erbjuda utmärkt prestanda till ett förmånligt pris

- 2MP, 1/3" progressiv CMOS sensor
- Färg: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Motorzoom objektiv 2.8-12mm, 120dB WDR
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, temp.område -30 - 60 °C

<b>Kameratyp</b>	Dome-kamera
<b>Technology</b>	IP
<b>Utomhusinstallation</b>	Ja
<b>GTIN code</b>	6937096316811
<b>Produktserie</b>	Easybasic



## Teknisk data

<b>Upplösning</b>	2
<b>Focal length min</b>	2.8
<b>Focal length max</b>	12
<b>Lens type</b>	Motorized zoom
<b>IR range</b>	30 m
<b>Analog videoutgång</b>	Nej
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP67
<b>Stöthållfasthet (IK)</b>	IK10
<b>Bredd (mm)</b>	128
<b>Höjd (mm)</b>	100
<b>Nettovikt (kg)</b>	0.66

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV