

## IPC3534LB-ADZK-H / UNV IP Dome Camera

Produktene i Easy-serien består av EasyBasic- og EasyStar-serien. Deres viktigste salgsargument er å tilby utmerket ytelse til en overkommelig pris. Støtter nå Ultra bevegelsesdeteksjon

- 4MP, 1/3" progressive CMOS sensor
- Color: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Motorzoom lens 2.8-12mm, 120dB WDR
- Built-in microphone, IR lights 40 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10
- operating temperature-30 °C to 60 °C



Kameratype	Dome camera
Teknologi	IP
Utendørs installasjon	Yes
GTIN kode	6937096316828
Produkt serie	Easybasic

## Teknisk data

Oppløsning	4
Brennvidde min	2.8
Brennvidde max	12
Linse type	Motorized zoom
IR range	30 m
Analog videoutgang	No
IP kapslingsklasse (IP)	IP67
Støtfasthet (IK)	IK10
Bredde (mm)	128
Høyde (mm)	100
Nettvekt (kg)	0.65

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
www.hedengren.com/no  
Telefon:22 27 22 22  
salg@hedengren.no  
PP.KK.VVV