

CDL3525WL / Cordilla vesilämmitteinen ilmaverho

CDL35 on esille asennettava ilmaverhokojesarja, maksimi asenneuskorkeus on noin 3,5 m.

- asennuskorkeus jopa 3,5 m
- matala äänitaso, EC-moottori, esille asennettava
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä FC ohjauksella
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046



Malli

CDL3525WL

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Ilmamäärä [m ³ /h] | 2950/4750 |
| Äänitaso [dB(A)] | 52/65 |
| Virta [A] | 5.1 |
| Jännite [V] | 1~ / 230 |
| Mitat (lxks) [mm] | 2500x300x600 |
| Paino (kg) | 120 |
| Toimittajan tuotekoodi | FE10314 |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 600 |
| Leveys (mm) | 2500 |
| Korkeus (mm) | 300 |
| ETIM-luokkakoodi | EC011301 |
| ETIM-luokkanimi | Ilmaverho, vesi |
| Jännite moottori [V] | 230V |
| Moottoriteho [W] | 870 |
| Taajuus [Hz] | 50 |
| Vesiliitäntä [mm] | DN20 |
| Vesitilavuus [l] | 3.6 |
| Virta moottori [A] | 5.1 |

