

PRI33 / PRI33 Vesilämmitteinen kiertoilmakoje

Prism kiertoilmalämmitin on valmistettu korroosionkestävästä kuumasinkitystä ja jauhemaalattusta teräksestä. Tyypillisiä käyttökohteita Prism kojeille ovat teollisuus- ja kaupalliset tilat, myymälät ja kokoonpanohallit. Kojetta voidaan ohjata 0-10 V ohjaussignaalilla.

Malli PRI33



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	83.6
Ilmamäärä [m³/h]	2200/7050
Äänitaso [dB(A)]	41/68
Virta [A]	0,3/3,28
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxkxs) [mm]	828x798x497
Paino (kg)	54
Toimittajan tuotekoodi	458234
Pituus (Syvyys) (mm)	497
Leveys (mm)	828
Korkeus (mm)	798
ETIM-luokkakoodi	EC011030
ETIM-luokkanimi	Ilmalämmitin, epäsuora lämmitys
Dt [°C]	37/33
Jännite moottori [V]	1~ / 230
Moottoriteho [W]	713
Taajuus [Hz]	50
Vesiliitäntä [mm]	28
Vesitilavuus [l]	5.2
Virta moottori [A]	4.05
Kotelointiluokka (IP)	IP54

