

IPC328LE-ADF28K-H / UNV IP Dome Camera

Produktene i Easy-serien består av EasyBasic- og EasyStar-serien. Deres viktigste salgsargument er å tilby utmerket ytelse til en overkommelig pris.

- 8MP, 1/2.7" progressive CMOS sensor
- Color: 0.05 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Fixed 2.8mm lens, 120dB WDR, IR lights 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, driftstemp -30 °C - 60

Kameratype	Dome camera
Teknologi	IP
Utendørs installasjon	Yes
ERP nummer	7041803
GTIN kode	6937096336536
Produkt serie	Easystar



Teknisk data

Oppløsning	8
Brennvidde min	2.8
Brennvidde max	2.8
Linse type	Motorized zoom
IR range	30 m
Analog videoutgang	No
IP kapslingsklasse (IP)	IP67
Støtfasthet (IK)	IK10
Bredde (mm)	109
Høyde (mm)	83
Nettvekt (kg)	0.37

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV