

IPC328LE-ADF28K-H / UNV IP Dome Camera

Produkterna i Easy-serien består av EasyBasic- och EasyStar-serien. Deras främsta försäljningsargument är att erbjuda utmärkt prestanda till ett förmånligt pris

- 8MP, 1/2.7" progressiv CMOS sensor
- Färg: 0.05 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Fast 2.8mm objektiv, 120dB WDR, IR ljus 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, temp.område -30 - 60 °C

Kameratyp	Dome-kamera
Technology	IP
Utomhusinstallation	Ja
ERP nummer	7041803
GTIN code	6937096336536
Produktserie	Easystar



Teknisk data

Upplösning	8
Focal length min	2.8
Focal length max	2.8
Lens type	Motorized zoom
IR range	30 m
Analog videoutgång	Nej
IP-kapslingsklass	IP67
Stöthållfasthet (IK)	IK10
Bredd (mm)	109
Höjd (mm)	83
Nettovikt (kg)	0.37

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV