

NVR302-08B-P8-IQ / UNV IP-Tallennin

Varustettu monilla käytännöllisillä toiminnoilla ja tehokkaalla dekodeauskyvyllä. Prime-sarja tarjoaa suuren määrän IP-kameroiden pääsyä ja pitkän tallennusajan useammalle kiintolevyille. Lisäksi tuetaan projektitoimintoja, kuten LPR, ihmisten laskenta ja kalansilmäkäyränpoisto, ja hälytys-I/O-, audio-I/O- ja gigabit Ethernet-liitäntöjä voidaan tukea kaikissa malleissa.



- 8-IP kameraa, 12MP-resoluutio
- 8 PoE-porttia, enintään 30 W/portti, yhteensä enintään 130W
- Tallennusnopeus enintään 320 Mb/s, Pakkaus H.264 / H.265 / Ultra H.265
- 1 HDMI, 1 VGA, Gigabit Ethernet-liitäntä, 2-SATA levyä (Max 10TB/levy)
- Henkilölaskenta sekä monipuoliset analytiikka ominaisuudet, Fisheye kamera tuki
- Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, MAC)
- Mitat: 1U, 380 x 318 x 53 mm

Tuotenumero	7041864
GTIN (EAN) -koodi	6937096335256
Tuotesarja	Prime NVR

Tekniset tiedot

Liitännät	1 x USB2.0, 1xUSB3.0, I/O 16/4, 1*RS485
Resoluutio	12MP max
Videon koodaus	H.264, H.265, Ultra H.265
ONVIF-yhteensopivuus	ONVIF yhteensopiva (Profile S, Profile G, Profile T) ja RTSP protokollat
Tallennuskapasiteetti	2-SATA levyä (Max 10TB/levy)
Verkkoliitäntä	1*Gigabit, 16*10/100Mbit PoE
Näyttöliitäntä	HDMI, VGA
Käyttölämpötila	-10 ~+ 55°C
Leveys (mm)	380
Korkeus (mm)	53
Pituus (Syvyys) (mm)	318
Paino (kg)	1.8