

**0472506 / NSGAFÖU 1X50 1.8/3KV KUMIK. K500**

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.

Sähkönumero	0472506
Käyttö	Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.
Standardi	VDE 0250-602
Nimellisjännite	1,8/3 kV
Nimellisjännite Uo/U	1,8/3 kV
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR kumi
Ulkovaippa	elastomeerinen erikoisseos
Palonkesto	IEC 60332-1-2
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-25 °C ... +80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Tekninen nimi	0472506


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	0472506
Koko	1x16
Väri	musta
ø/mm	10
kg/km	220
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 PP.KK.VVVV