

N68R-C-3/HiPow / Nödbelysning rektangulärt ljusfält, HighPower

N68R är en nödbelysningsarmatur för infällt montage inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. N68R finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning.



- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 6 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Infällt montage

Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV beständig.
ERP nummer	7044550
GTIN code	06418391003670
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Typ av lins	Korridor
Batterikapacitet (mAh)	5700
Batterityp	NiMH
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	24 — 40
Driftspänning (VAC)	24 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	14.2
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	90
Längd (Djup) (mm)	43
Nettovikt (kg)	0.14
Färg	Vit
Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 PP.KK.VVVV