

0472514 / NSGAFÖU 1X185 1,8/3KV KUMIK. K500

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.

Sähkönumero	0472514
Käyttö	Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.
Standardi	VDE 0250-602
Nimellisjännite	1,8/3 kV
Nimellisjännite Uo/U	1,8/3 kV
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR kumi
Ulkovaippa	elastomeerinen erikoisseos
Palonkesto	IEC 60332-1-2
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-25 °C ... +80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0472514


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0472514
Koko	1x185
Väri	musta
ø/mm	25
kg/km	1910
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVVV