

ACB-EW / Osoitteellinen lämpöilmaisain kosteisiin tiloihin M/DM

Osoitteellinen M/DM-lämpöilmaisain kosteisiin tiloihin. Toimitetaan norm.asennuskannalla varustettuna. Lisävarusteena kaapelien kytkentää varten DFG/2Wkytkentärasia ilmaisimen alle, ei sisälly toimitukseen

- Kaksitoiminen DM/M-(differentiaali-maksimaali/maksimaali) lämpöilmaisain kosteisiin tiloihin

Tuotenumero	8000514
Tuotesarja	Prodex Firescape

**Tekniset tiedot**

Ilmaisintyyppi	Pisteilmaisin
-	-
Sensortyyppi	DM/M Lämpöilmaisain
Käyttöjännite (VDC)	17 — 41
Virrankulutus (mA)	0.11
Virrankulutus, max (mA)	0.35
Kotelointiluokka (IP)	IP67
Käyttölämpötila	-10°C...+50°C maksimikosteus 95 %
Asennustapa	Pinta-asennus
Leveys (mm)	100
Korkeus (mm)	100
Pituus (Syvyys) (mm)	46
Paino (kg)	0.1
Väri	Valkoinen



Pidätämme oikeuden muutoksiin