

ACB-EW / Kapslet varmedetektor IP67

ACB-EW er en adresserbar kapslet multi varmedetektor som kan anvendes som maxtemperatur, differensialtemperatur eller en kombinasjon av både max og diff. Hochiki's høyfølsomme termistor krets tar en beslutning om forvarsel og brannalarm.

- EN54-7 : 0832-CPD-0123
- Adresserbar
- Valgfri som max og/eller differensial temperatur
- Programmerbar temperatur
- Installasjonsboks MBB-2 bestilles separat.
- Relaterte produkter: MBB-2
- Tillbehør: PL-2

ERP nummer

8000514



Teknisk data

Detektortype	Punktdetektor
Utskiftbart kammer	Nei
Driftspenning (VDC)	17 – 41
Strømforbruk, normal (mA)	0.11
Strømforbruk, max (mA)	0.35
IP kapslingsklasse (IP)	IP67
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	100
Lengde (Dybde) (mm)	46
Nettvekt (kg)	0.1
Farge	Hvit



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV