

ACB-EW / Kapslet varmedetektor IP67

ACB-EW er en adresserbar kapslet multi varmedetektor som kan anvendes som maxtemperatur, differensialtemperatur eller en kombinasjon av både max og diff. Hochiki's høyfølsomme termistor krets tar en beslutning om forvarsel og brannalarm.

- EN54-7 : 0832-CPD-0123
- Adresserbar
- Valgfri som max og/eller differensial temperatur
- Programmerbar temperatur
- Installasjonsboks MBB-2 bestilles separat.
- Relaterte produkter: MBB-2
- Tillbehør: PL-2

ERP nummer

8000514



Teknisk data

Detektortype	Punktdetektor	Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Utskiftbart kammer	Nei	Bredde (mm)	100
Driftspenning (VDC)	17 – 41	Høyde (mm)	100
Strømforbruk, normal (mA)	0.11	Lengde (Dybde) (mm)	46
Strømforbruk, max (mA)	0.35	Nettvekt (kg)	0.1
IP kapslingsklasse (IP)	IP67	Farge	Hvit



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
22.11.2024