

ACB-EW / Kapslad adresserbar värmedetektor IP67

ACB-EW är en adresserbar kapslad multi värmedetektor som kan användas som maxtemperatur, differentialtemperatur eller en kombination av både max och diff. Hochiki's högkänsliga termistor krets tar beslut om förlarm och brandlarm.

- Varlbar Max. och/eller differentialtemp
- Adresserbar
- Programmerbara temperatur
- Installationsbox MBB-2 beställs separat.
- Relaterade produkter: MBB-2 eller DFG/2-RASIA
- Tillbehör: PL-2

ERP nummer	8000514
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor
Utbytbar kammare	Nej
Detektortyp	Adresserbar
Driftspänning (VDC)	17 — 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.11
Strömförbrukning, max (mA)	0.35
IP-kapslingsklass	IP67
Driftstemperatur	-20°C — +70°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Installation	Ihop med MBB-2 eller DFG/2-RASIA
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	100
Längd (Djup) (mm)	46
Nettovikt (kg)	0.1
Färg	Vit
Standarder	EN54-5, 0832-CPD-0123



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar