

ACB-EW / Kapslad adresserbar värmedetektor IP67

ACB-EW är en adresserbar kapslad multi värmedetektor som kan användas som maxtemperatur, differentialtemperatur eller en kombination av både max och diff. Hochiki's högkänsliga termistor krets tar beslut om förlarm och brandlarm.

- Varlbar Max. och/eller differentialtemp
- Adresserbar
- Programmerbara temperatur
- Installationsbox MBB-2 beställs separat.
- Relaterade produkter: MBB-2 eller DFG/2-RASIA
- Tillbehör: PL-2



ERP nummer	8000514
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor	Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Utbytbar kammare	Nej	Installation	Ihop med MBB-2 eller DFG/2-RASIA
Detektortyp	Adresserbar	Bredd (mm)	100
Driftspänning (VDC)	17 — 41	Höjd (mm)	100
Strömförbrukning, normal (mA)	0.11	Längd (Djup) (mm)	46
Strömförbrukning, max (mA)	0.35	Nettovikt (kg)	0.1
IP-kapslingsklass	IP67	Färg	Vit
Driftstemperatur	-20°C — +70°C	Standarder	EN54-5, 0832-CPD-0123



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar