

CHQ-WS2 / Adr. siren väggmontage

CHQ-WS2(Wall Sounder 2) är en adresserbar siren för väggmontage. Sirenen installeras med installationssockel YBO-R/3/RED(beställs separat). Valbar karaktär och ljudvolym via programvaran. Vid ljudvolym 102dB@1meter. För IP65 används väderkitet CHQ-WPK(beställs separat).

- Godkänd enligt EN54-3
- 5st valbara volymer
- 7st valbara karaktärer
- IP65 vid installation med CHQ-WPK
- Relaterade produkter: YBN-R/3/RED
- Tillbehör: CHQ-WPK

ERP nummer	8000691
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Ljudvolym	90dB @ 1m = 2,0mA 95dB @ 1m = 3,0mA 98dB @ 1m = 4,5mA 100dB @ 1m = 6,5mA 102dB @ 1m = 8mA
Antal signaltyper	7
Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.15
Strömförbrukning, max (mA)	8
IP-kapslingsklass	IP21
Driftstemperatur	-10°C – +50°C
Monteringsmetod	Väggmontage
Installation	Installationssockel YBO-R/3/RED
Längd (Djup) (mm)	67
Diameter (mm)	112
Nettovikt (kg)	0.152
Färg	Röd
Standarder	EN54-3, 2831-CPR-F1437



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar