

CHQ-WS2 / Adr. siren väggmontage

CHQ-WS2(Wall Sounder 2) är en adresserbar siren för väggmontage. Sirenen installeras med installationssockel YBO-R/3/RED(beställs separat). Valbar karaktär och ljudvolym via programvaran. Vid ljudvolym 102dB@1meter. För IP65 används väderkitet CHQ-WPK(beställs separat).

- Godkänd enligt EN54-3
- 5st valbara volymer
- 7st valbara karaktärer
- IP65 vid installation med CHQ-WPK
- Relaterade produkter: YBN-R/3/RED
- Tillbehör: CHQ-WPK

| | |
|--------------|-----------|
| ERP nummer | 8000691 |
| Produktserie | FIREscape |



Teknisk data

| | |
|-------------------------------|---|
| Ljudvolym | 90dB @ 1m = 2,0mA 95dB @ 1m = 3,0mA 98dB @ 1m = 4,5mA 100dB @ 1m = 6,5mA 102dB @ 1m = 8mA |
| Antal signaltyper | 7 |
| Driftspänning (VDC) | 17 – 41 |
| Strömförbrukning, normal (mA) | 0.15 |
| Strömförbrukning, max (mA) | 8 |
| IP-kapslingsklass | IP21 |
| Driftstemperatur | -10°C – +50°C |
| Monteringsmetod | Väggmontage |
| Installation | Installationssockel YBO-R/3/RED |
| Längd (Djup) (mm) | 67 |
| Diameter (mm) | 112 |
| Nettovikt (kg) | 0.152 |
| Färg | Röd |
| Standarder | EN54-3, 2831-CPR-F1437 |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar