

## FIRELINK-25 / Aspirasjons detektor Firelink 25

FIRELINK-100 er en aspirasjons detektor som anvender laserteknikk for rask og sikker branndetektering.

- Høy følsomhet 0.03% ... 25% / meter, 1 viftehastighet
- 1stk innsugningsrør med totalt 50 meter rør ved <1ms lufthastigheter, ellers halveres rørlengden
- Maks 25 detekteringshull
- Detekteringsteknikk: Laserlysspredning med partikkel utverdering
- Krever ekstern strømforsyning EN54-4
- Relaterte produkter: APIC/ESP-CARD, KD2540015
- Tilbehør: Dammfilter-Firelink, Reläkort/Firelink, FIRELINK-HEATBOX



ERP nummer

8000948

### Teknisk data

Driftspenning (VDC)	21.6-26.4	Høyde (mm)	205
Strømforbruk, normal (mA)	25024	Lengde (Dybde) (mm)	84
Bredde (mm)	138	Nettvekt (kg)	2.4



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
Telefon: 22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto: salg@hedengren.no)  
22.11.2024