SIP-100 / Utendørs bevegelsesdetektor



Passiv infrarød detektor for utendørs installasjon

- kontrollområde 100 x 3 m
- Følsomheten justeres automatisk når forholdene endres
- sabotasjebeskyttelse implementert med et akselerometer
- kontrollområdestørrelse og følsomhetsjustering
- separate åpnings- og lukkekontakter for alarm i både nær og fjern rekkevidde

ERP nummer	8001077
Produkt serie	SIP

Teknisk data

Overvåkningsområde	100 x 3 m
Detektortype	3 x PIR
Alarmkontakt	2 x NO, NC 28 VDC 0,2 A
Fail-Sabocontact NC, NO, DPDT, max current	2 x NO, NC 28 VDC 0,2 A
Driftspenning (VDC)	11-16
Driftspenning (VAC)	22-26
Strømforbruk, max (mA)	45
IP kapslingsklasse (IP)	IP55
Driftstemperatur	-25 ... +60 C uten varmeapparat
Bredde (mm)	102
Høyde (mm)	290
Lengde (Dybde) (mm)	271
Nettovekt (kg)	2.218

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVVV