

**SIP-5030 / LIIKEILMAISIN ULKOTILOIHIN**

Passiivinen infrapunailmaisoin ulkoasennukseen

- valvonta-alue 50 x 30 m
- herkkyys säätö automaattisesti olosuhteiden muuttuessa
- sabotointisuoja toteutettu kiihtyvyyssanturilla
- valvonta-alueen koon ja herkkyyden säätö
- erilliset avautuva ja sulkeutuva kosketin hälytykselle

Tuotenumero	8001081
Tuotesarja	SIP

**Tekniset tiedot**

Valvonta-alue	50 x 30 m
Sensoryyppi	3 x PIR
Hälytyskosketin NC, NO, vaihto, maksimi virta	NO, NC 28 VDC 0,2 A
Vika-Sabokosketin NC, NO, vaihto, maksimivirta	2 x NO, NC 28 VDC 0,2 A
Käyttöjännite (VDC)	11-16
Käyttöjännite (VAC)	22-26
Virrankulutus, max (mA)	40
Kotelointiluokka (IP)	IP55
Käyttölämpötila	-25 ... +60 C ilman lämmitintä
Leveys (mm)	102
Korkeus (mm)	290
Pituus (Syvyys) (mm)	271
Paino (kg)	2.252

